



# KEDJETRANSPORTÖR

## MODELL BKT



<b>Profilutförande</b>	Ramprofil i stål
<b>Storlek</b>	Längd= 1000 – 6000 mm/sektion. Möjlighet att skarva ihop sektioner för längre banor. 1-6 kedjesträngar
<b>Drivstation</b>	Växelmotorer
<b>Hastighet</b>	1 – 20 m/min.
<b>Belastning</b>	Max 2000 kg/drivstation
<b>Benstativ</b>	Stålkonstruktion. Justerbart i höjd.
<b>Utförande</b>	Stål.
<b>Kedjetyper</b>	5/8" Simplex/Duplex, ackumuleringskedjor
<b>Elkomponenter</b>	Motorskydd, säkerhetsbrytare, givare, pulsgivare, tid/takt, PLC-lösningar, metalldetektorer, magnetseparatorer, frekvensomriktare (tillval efter behov)
<b>Anv. områden</b>	För transport av EUR-pall, paletter, material direkt på rullar m.m.
<b>Tillval</b>	Vridenheter, lyftar, pneumatiska stopp/separeringar, truckskydd, ändstopp, transfervagnar, pallinstyrning, centreringsenheter m.m.
<b>Övrigt</b>	Vi pulverlackerar banorna i önskade RAL-kulör

# BOFAB